Сравнительная таблица основных характеристик весов CAS LP-1.6, CL5000J-I, CL5000, CL5000-D, CL3000J, CL3000 и CL7000-S

Модель/параметр	**LP 1.6**	**CL5000J-I**	**CL5000 (B, P, R, H)**	**CL5000-D**	**CL3000J**	**CL3000**	**CL7000-S**
Страна производства	Корея	Корея	Корея	Корея	Китай	Китай	Корея
Максимальное количество товаров	4000	статич.: 6000, динам.: 7929	6000	10000	10000	10000	10000
Количество товаров опционально (расширенная память)	-	-	14000	-	-	-	-
Количество прямых сообщений (если варьируется, значит зависит от длины сообщений)	-	статич.: 1000 дин.: 991~3964	1000	1285~9000	1285~9000	1285~9000	1285~9000
Количество сообщений по ссылке	1000	статич.: 100 динамич.: нет	100	100	100	100	100
Количество сообщений по ссылке опционально (расширенная память)	-	-	2300	-	-	-	-
Максимальное количество знаков в прямом сообщении	-	статич.: 300, динамич.: 1050	300	стандарт: 1050, опция: 2100	1050	1050	1050
Максимальное количество знаков в сообщении по ссылке	400	статич.: 400 динамич.: нет	400	400	400	400	400
Количество строк при максимальной длине сообщения	8	Варьируется	Варьируется	Варьируется	Варьируется	Варьируется	Варьируется
Количество дополнительных сообщений	-	99	99	99	99	99	99
Максимальное количество знаков в дополнительном сообщении	-	29	29	29	29	29	29
Максимальное количество строк и знаков в каждой строке наименований товаров	2x24 (2x28)	2x40	2x40	2x40	2x40	2x40	2x40
Максимальное количество цифр в поле «номер товара»	4	6	6	6	6	6	6
Максимальное количество цифр в поле «код товара»	6	6	6	6	6	6	6
Максимальное количество цифр в поле «код группы»	6	2	2	2	2	2	2
Поддержка ввода букв Русского алфавита с клавиатуры весов	+	+	+	+	+	+	+
Возможность печати на чековой ленте	-	-	+ [2]	+ [2]	-	-	-
Возможность печати на непрерывной самоклеющейся ленте	-	-	-	+ [2]	-	-	-
Максимальное количество картинок на этикетке	1	4	5	5	5	5	5
Количество встроенных форматов этикеток	45	40	40	40	30	40	40
Количество произвольных форматов этикеток	1 (с 2004 г.в.)	10	10	20	20	20	20
Возможность защиты паролем всех настроек	+ (с 2004 г.в.)	+	+	+	+	+	+
Возможность защиты паролем только данных товаров, отчетов и конфигурации	-	+	+	+	+	+	+
Возможность защиты паролем настроек выборочно	-	-	+	+	+	+	+
Возможность предварительного задания скидок в зависимости от различных условий, печать значений на этикетке	-	-	+	+	+	+	+
Возможность использования единиц измерения массы 100 г вместо 1 кг	+ [4]	+ [4]	+	+	+	+	+
Возможность быстрого переключения единиц измерения массы 100 г <-> 1 кг	-	-	+	+	+	+	-
Допустимая длина этикеток, мм	30, 40, 60 и 92	От 30 до 80	От 30 до 120	От 30 до 200	От 30 до 80	От 30 до 120	От 30 до 120
Скорость печати, мм/с	80	80	100	100	100	100	100
Возможность печати 2-х этикеток разных форматов для одного товара одновременно	-	-	+	+	+	+	+
Использование нижней области этикеток для переменных данных с помощью реверса подачи	-	-	+	+	+	+	+
Возможность регистрации продавцов	-	-	+	+	+	+	-
Количество поддерживаемых типов штрих-кодов	1	3	10	10	5	10	16
Поддержка печати штрих-кода EAN-13	+	+	+	+	+	+	+
Поддержка печати штрих-кода EAN-13A5	-	-	+	+	-	+	+
Поддержка печати штрих-кода CODE-128C	-	+	+	+	+	+	+
Поддержка печати QR штрих-кода	-	-	-	-	-	-	+
Максимальное количество форматов штрих-кодов в памяти весов	8	20	99	99	99	99	99
Возможность печати штрих-кодов разных форматов в зависимости от товара	-	+	+	+	+	+	+
Возможность печати двух штрих-кодов на одной этикетке	-	+	+	+	+	+	+

Модель/параметр	LP 1.6	CL5000J-I	CL5000 (B, P, R, H)	CL5000-D	CL3000J	CL3000	CL7000-S
Возможность настройки размера букв печатаемых текстов раздельно по горизонтали и вертикали	-	+	+	+	+	+	+
Возможность произвольного определения назначения разрядов штрих-кодов	±	+	+	+	+	+	+
Возможность печати некоторых переменных штрих-кода без печати штрих-кода	-	-	+	+	+	+	+
Возможность поворота полей этикетки на 90°, 180° и 270°	-	-	+	+	+	+	+
Количество клавиш быстрого доступа	54	48, 72 или 172	48 или 72	72	40 или 72	40 или 72	5x28 или 5x40 или 5x54
Возможность печати подложки с номерами и картинками товаров для клавиш быстрого доступа	+	+	+	+	+	+	-
Возможность индикации номеров и картинок товаров на клавишах быстрого доступа	-	-	-	-	-	-	+
Количество специальных функциональных клавиш, настраиваемых пользователем	-	-	-	4	-	-	-
Возможность назначения других операций для клавиш быстрого доступа либо для специальных функциональных клавиш (для модели CL5000-D). Нажатием одной (назначенной) клавиши в рабочем режиме можно: - Применить скидку (абсолютную или в процентах) для вызванного товара; - Применить специальную цену для вызванного товара; - Отменить транзакцию; - Применить фиксированную цену для вызванного товара; - Открыть денежный ящик; - Распечатать этикетку с полным итогом суммирования; - Сделать сброс показаний дисплея; - Перейти в режим транзакции для незапрограммированного весового товара; - Перейти в режим транзакции для незапрограммированного штучного товара; - Перейти в режим транзакции для незапрограммированного счётного товара; - Изменить дату срока годности для вызванного товара; - Изменить время срока годности для вызванного товара; - Изменить страну-производитель для вызванного товара; - Отредактировать данные товара для вызванного товара; - Установить текущую дату, время; - Отредактировать скидку для вызванного товара; - Перейти в режим настройки клавиш быстрого вызова товаров; - Изменить цену для вызванного товара; - Совершить транзакцию от определённого продавца; - Отменить последнюю транзакцию; - Напечатать цену и стоимость на этикетке в дополнительной валюте (наряду с основной); - Распечатать ранее заданное количество одинаковых этикеток для вызванного товара; - Применить ранее заданную массу тары; - Переключить текущую единицу измерения массы (1 кг <-> 100 г) - Изменить дату упаковки для вызванного товара; - Включить/отключить печать всех дат; - Изменить формат этикетки; - Изменить номер формата штрих-кода.	-	-	+	+	+	+	-
Способ управления режимом работы (рабочий режим/настройки)	Переключатель	Клавиатура	Клавиатура	Клавиатура	Клавиатура	Клавиатура	Сенсорная панель
Интерфейс RS-232	+	+ [2]	+	+	+	+	+
Интерфейс Ethernet	Опционально	+	+	+	+	+	+
Интерфейс WiFi	-	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально
Подключение сканера штрих-кодов	-	-	-	+	-	+	+
Интерфейс USB	-	-	-	+	-	+	+
Интерфейс подключения денежного ящика	-	-	+	+	+	+	+
Режим суммирования	+	+	+	+	+	+	-
Режим автоматического суммирования	-	+	+	+	+	+	-
Режим самообслуживания на весах без клавиатуры самообслуживания (блокировка функцион. клавиш)	-	+	+	+	-	-	-
Возможность печати наименования товара на итоговой этикетке	-	+	+	+	+	+	-

Модель/параметр	LP 1.6	CL5000J-I	CL5000 (B, P, R, H)	CL5000-D	CL3000J	CL3000	CL7000-S
Возможность получения этикетки отдельно для частного и полного итога	-	+	+	+	+	+	-
Расчет сдачи после режима суммирования	+	+	+	+	+	+	-
Возможность предварительной установки общих скидок и скидок на каждый товар по различным условиям	-	-	+	+	+	+	+
Возможность ввода скидки в абсолютной величине или в процентах непосредственно перед печатью	-	+	+	+	+	+	-
Индикация накопленного количества и стоимости в процессе суммирования	-	-	+	+	+	+	-
Индикация массы тары на отдельном дисплее	-	+	+	+	+	+	+
Тип, цвет индикации и подсветки (при ее наличии) основного дисплея	Флуоресцентный, индикация зеленая	ЖК алфавитно-числовой, индикация белая с синей подсветкой	Флуоресцентный, индикация зеленая	ЖК алфавитно-числовой, индикация белая с синей подсветкой	Совмещенный ЖК числовой + алфавитно-числовой, индикация черная с белой подсветкой	Совмещенный ЖК числовой +графический, индикация белая с синей подсветкой	ЖК графический цветной 15" 1024x768 с сенсорной панелью
Наличие и тип дополнительного дисплея [3]	-	Матричный	Графический	Графический	Алфавитно-числовой, совмещён с основным	Графический, совмещён с основным	-
Наличие дублирующих дисплеев	+	+	+	+	+	+	-
Русифицированное меню настроек	-	-	+	+	-	+	+
Индикация наименования вызванного товара на Русском языке	-	+	+	+	+	+	+
Бегущая строка в режиме ожидания	-	+	+	+	+	+	-
Воспроизведение видеороликов в режиме ожидания	-	-	-	-	-	-	+
Поддержка списка стран-производителей	-	+	+	+	+	+	+
Поддерживаемые протоколы загрузки товаров	LP 1.6	CL5000J	CL5000	CL5000J, CL5000	CL5000J	CL5000J, CL5000	CL5000J, CL5000
Поддерживаемые протоколы загрузки данных (кроме загрузки товаров)	LP 1.6	CL5000J	CL5000	CL5000	CL5000	CL5000	CL5000
Возможность удалённой загрузки параметров	-	-	-	-	+	+	+
Удалённый рабочий стол	-	-	-	-	-	-	+

[1] Для реализации печати на непрерывной самоклеющейся ленте требуются специальный лентопротяжный механизм принтера и программное обеспечение весов.
[2] В случае с модификацией весов CL5000J-IS (Self Service) интерфейс RS-232 используется для дополнительной клавиатуры самообслуживания и поэтому может использоваться для других целей только при отключении дополнительной клавиатуры.
[3] Основное назначение любого дополнительного дисплея: индикация названия товара и бегущей рекламной строки в режиме ожидания, а также упрощение настроек весов. Однако графический дисплей имеет некоторые преимущества в сравнении с матричным: при работе в меню настроек происходит отображение 4-х строк русифицированного текста, на нем отображаются на русском языке описание параметра и его значение. При использовании дополнительного графического дисплея гораздо удобнее проводить настройки весов.
[4] Использование данной функции требует настройки весов в сервисном центре с возможным нарушением юстировочной пломбы.

Буквы, входящие в обозначения весов серий CL5000, имеют следующее значение:

J-I – упрощенная модификация без дополнительного графического дисплея, но с дополнительным алфавитно-цифровым дисплеем;

B – базовое исполнение корпуса весов: дисплеи находятся непосредственно на корпусе весов. Количество клавиш быстрого вызова товаров составляет 48.
P – исполнение корпуса весов с горизонтальным расположением дисплеев на стойке. Количество клавиш быстрого вызова товаров составляет 72.
R – исполнение корпуса весов с вертикальным расположением дисплеев на стойке. Количество клавиш быстрого вызова товаров составляет 72.
H – подвесное исполнение корпуса весов: дисплеи расположены на корпусе, а грузоприемная платформа подвешена на крюке. Количество клавиш быстрого вызова товаров составляет 72.
S – для CL5000J-I: весы с дополнительной клавиатурой самообслуживания на 100 клавиш, которая расположена на стойке весов. Дисплеи также расположены на стойке. Количество клавиш быстрого вызова товаров составляет 172 (72+100).

– для CL7000: весы с сенсорным экраном самообслуживания.
D – исполнение корпуса весов с вынесенными в верхнюю часть: электроникой, клавиатурой и принтером.

Буквы, входящие в обозначения весов серий CL3000, имеют следующее значение:

B – базовое исполнение корпуса весов: дисплеи находятся непосредственно на корпусе весов. Количество клавиш быстрого вызова товаров составляет 48.
P – исполнение корпуса весов со стойкой. Количество клавиш быстрого вызова товаров составляет 72.

Модификации весов CL по исполнению корпуса, расположению дисплеев, клавиатуры и грузоприемного устройства

(внешний вид дисплеев может отличаться от представленных, здесь приведён лишь вид корпуса)

CL5000-B (CL5000J-IB)	CL5000-P (CL5000J-IP)	CL5000-R (CL5000J-IR)	CL5000-H (CL5000J-IH)	CL5000J-IS

CL5000-D	CL3000-B	CL3000-P	CL7000-S	CL3000J-P